



02 MASCHERA ZENITH1 COMPLETA DI ELETTROVENTILATORE E-M3 + FILTRO + BOX

Maschera a pieno facciale con respirazione assistita
e ventilatore integrato



CODICE: 7*2*21

Categorie: [DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE](#), [PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE](#)

VARIAZIONI

VEDANI

SKU

7*2*21L

7*2*21M

7*2*21S

Prezzo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Elettrorespiratore a filtro antipolvere completo di maschera intera con visore in policarbonato e guarnizione in silicone anallergico. Gruppo ventilatore motorizzato con grado di protezione IP65 (polveri e getti d'acqua) che fornisce aria filtrata direttamente al facciale. Leggero e compatto, fornisce un flusso d'aria in grado di ridurre lo sforzo per la respirazione. Motore coreless di maggiore durata rispetto alla centralina tradizionale: garantisce una vita fino a 1500 ore (3 volte superiore rispetto ai modelli base), abbassando i consumi, l'impatto ambientale e i costi di manutenzione.

Montato direttamente sulla maschera, non intralcia i movimenti dell'operatore. La fonte di energia per il gruppo ventilatore è una batteria al litio leggera e facile da sostituire in quanto non è incorporata nell'unità motore, bensì fissata alla cintura. Ha un circuito di protezione e nessun effetto memoria. Gli indicatori visivo ed acustico dell'autonomia residua della batteria e dell'intasamento filtro permettono all'operatore di monitorare costantemente il livello di funzionamento del sistema. Tutto il sistema è stato progettato con una finitura liscia ed essenziale, pensata per una facile e veloce decontaminazione. La bardatura è a cinque punti di con fibbie di regolazione a sgancio rapido. Il raccordo filettato è normalizzato in accordo con EN148-1.

Portata (@ 20°C - 60%RH): 160 - 225 l/min.

Rumorosità: 73 dBa.

Vedani s.r.l - 2022 © | Via Leonardo da Vinci, 11 - 21023 - Besenzone (PV) - Tel: 0332 77 29 13 | Fax: 0332 77 07 64 |

Email: info@vedani.it | www.vedani.it | Alimentazione: 7,40V
Il PFC della macchina della batteria con il caricabatterie fornito: 3 ore. Autonomia > 8 ore.

Fattore nominale di protezione (NPF): 2000.

Comprende: maschera a pieno facciale (Cod. 7*2*20 disponibile nelle taglie S, M o L), gruppo ventilatore e-M3 (Cod. 7*2*95), batteria Li-Ion (Cod.

7*2*56), caricabatteria (Cod. 7*2*57), cavo, cintura, 1 filtro P3 ad attacco EN 148-1 (Cod. 7*2*58) e 1 flussimetro.

Pratico box in materiale plastico per il trasporto (Cod. 7*2*62).

Sono disponibili in via opzionale gli appositi prefiltri (Cod. 7*2*59), per una maggiore salvaguardia e durevolezza del filtro assoluto, e le griglie di tenuta prefiltra (Cod. 7*2*60), il supporto lenti da inserire nella maschera (Cod. 7*2*61) e la coppia tappi chiusura filtro per effettuare la doccia decontaminante mantenendo la maschera indossata (Cod.

7*2*63).

1

SCHEDA TECNICA

[Scarica file](#)

INFORMATIVA

[Scarica file](#)

