



## 04 ASPIRATORE INDUSTRIALE 3 KW

Apparecchio di classe H, dotato di apparato aspirante con tre potenti motori protetti da una robusta struttura metallica



**CODICE:** 3\*1\*73

**Categorie:** [ASPIRATORI](#), [ASPIRATORI INDUSTRIALI ELEVATA POTENZA](#)

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 660 x 690 x 1450 mm; peso 62 kg. Apparato aspirante con tre motori elettrici (potenza complessiva 3 kW) protetti da una robusta struttura metallica. Alimentazione 230 V (monofase) / 60 Hz / 16 A. Sistema filtrante costituito da filtro stellare a tasche di classe M e filtro HEPA H14 - 99,995% MPPS; depressione max. 2100 mm/H<sub>2</sub>O; portata aria max. 8000 litri/min. Supporto sacco diametro 360 mm. Attacco di aspirazione da 70 mm. L'aspiratore consente la raccolta di materiali diversi, solidi e polverosi, ed è adatto ad un lavoro continuativo, grazie all'efficiente sistema filtrante e al sistema di insaccamento in continuo (cod- 3\*1\*76), utilizzabile in alternativa ai normali sacchi per Rifiuti Contendenti Amianto, per conferire alle operazioni maggiore velocità e sicurezza (l'operatore infatti non viene mai in contatto con il materiale aspirato). La classe di filtrazione H lo rende idoneo per la raccolta di polveri pericolose (ad es. amianto) con valore massimo di esposizione tollerato < 0,1 mg/mc. E' tipicamente utilizzato in connessione alle speciali attrezzature per la levigatura dei pavimenti con colle contenenti amianto. Viene fornito comprensivo di filtro stellare a tasche (cod. 3\*1\*74) e filtro HEPA (cod. 3\*1\*75). Ha in dotazione la riduzione 70/50 (cod. 3\*1\*55) per il collegamento dell'eventuale spazzola a pavimenti (cod. 3\*1\*61) o per l'utilizzo in connessione con la levigatrice monofase BGS 250 da 2,2 kW che ha attacco tubo diametro 50 mm. Le tubazioni raccordabili con diametro 50 mm, disponibili in spezzoni da 10 e 30 m (cod. 3\*1\*65 e 3\*1\*67), e la tubazione diametro 70 mm, disponibile in spezzoni da 10 m (cod. 3\*1\*66), sono da acquistare a parte. L'aspiratore può essere completato da una serie di accessori opzionali per meglio adattarsi alle esigenze di cantiere (ad esempio, manicotto diametro 50/50 mm - cod. 3\*1\*56, manicotto diametro 70/70 mm - cod. 3\*1\*59 e biforcazione a Y con riduzione diametro 70/50/50 mm - cod. 3\*1\*58). E' conforme alla normativa vigente, certificato e marchiato CE. Non è idoneo per l'aspirazione di liquidi. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

## amianto-aspiratori-assoluto-TD\_3x1x73

[Scarica file](#)

