



04 ELLETI LIGHT

Apparecchiatura mobile per il riscaldamento, il recupero e la filtrazione delle acque contaminate



CODICE: 4*2*13

Categorie: [DECONTAMINAZIONE E GESTIONE ACQUE](#), [GESTIONE ACQUE CONTAMINATE](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ElleTi Light è dotata di un boiler per la produzione di acqua calda da 50 litri, da collegarsi con la rete idrica. ElleTi consente inoltre il prelievo e la filtrazione delle acque contaminate attraverso una pompa di elevata potenza. Il quadro elettrico è alimentato a 220V monofase. Potenza massima assorbita: 2.05 kW. Il comparto filtrante a tre stadi è costituito da un filtro dissabbiatore, da una cartuccia filtrante da 50 micron e da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzate in microfibre di polipropilene agglomerate, altezza 10" - 250 mm. E' disponibile come optional la cartuccia filtrante da 1 micron. I tubi di collegamento per l'acqua calda e per l'acqua di scarico, da fissare ai raccordi da 3/4" per collegare tubi in gomma di diametro interno da 20 mm, non sono in dotazione, in quanto il loro utilizzo dipende dal posizionamento dell'eventuale unità di decontaminazione. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

SCHEDA TECNICA

[Scarica file](#)