



04 POMP AIR 1 SIMPLEX

Pompa a spruzzo airless per interventi di rimozione e incapsulamento conservativo, predisposta per l'applicazione dei materiali Vedani Srl e dei principali prodotti di altra provenienza



CODICE: 2*3*2

Categorie: [AIRLESS](#), [APPLICARE I MATERIALI ED ABBATTERE FIBRE E POLVERI](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versione predisposta per coloro che operano tipicamente nell'ambito dell'incapsulamento e della rimozione delle coperture, per materiali a bassa viscosità (con ugello 417). Per l'uso con questi ultimi è dotata di sistema di aspirazione da tanica. Per l'uso con materiali particolari possono essere necessarie pompe di diversa tipologia (ad esempio modelli a pistone), differenti ugelli e diversi filtri all'interno del calcio pistola. Occorre verificare sempre le prescrizioni del produttore del materiale che si impiega. Eventuali ugelli e accessori particolari sono disponibili su richiesta. Nella componentistica è fatto largo utilizzo di leghe metalliche resistenti all'usura (Carburo Tungsteno). Peso: 63 kg. Dimensioni imballo: 120x80x105 cm. Prevalenza: 80 m. Erogazione libera: 9 l/min. Pressione max. 220 bar con dispositivo regolazione pressione: 0-100%. Potenza: 2,2 kW - 3,0 hp. Tipo motore: monofase 220 V - 50 Hz. L'attrezzatura è fornita completa di pistola (cod. 2*3*8) con autopulitore (cod. 2*3*10) e ugello 417 (cod. 2*3*9 417), scorta di 10 filtrini da inserire nel calcio pistola (cod. 2*3*12), tubazioni di collegamento, manometro e tubazione di mandata HA1 da 10 m, oltre che del sistema di aspirazione da tanica (cod. 2*3*14). Sono disponibili come optional la speciale prolunga da 45 cm (cod. 2*3*4), la prolunga rinforzata raccordabile da 100 cm (cod. 2*3*21), il raccordo a snodo (cod. 2*3*9), gli ugelli con raggio di apertura di 60° (cod. 2*3*9 617 e 2*3*9 621) ed il kit di collegamento diretto da cisterna (cod. 2*3*13). Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

SCHEDA TECNICA

[Scarica file](#)