



Vedani S.r.l.

materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 - 21023 Besozzo VA

Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



04 LEVIGATRICE PG 280 2.2KW

CODICE: 2*1*40

Levigatrice monodisco da 2200 Watt per interventi di media entità di rimozione di resine e collanti, particolarmente indicata per l'asportazione di colle tipicamente usate con le piastrelle in vinil amianto



Categorie: LEVIGATRICI E STRIPPER, PULIRE E SCROSTARE LE SUPERFICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PG 280 è una levigatrice monodisco che, grazie alla cover a sgancio rapido e alle ruote sterzanti, può essere rapidamente convertita senza bisogno di nessuna chiave per la levigatura dei bordi su entrambi i lati. Con una larghezza di lavorazione di 280 mm, è adatta a superfici di piccole e medie dimensioni. Progettata per favorire una posizione di lavoro ergonomica, è facile e comoda da usare. Leggera, compatta e divisibile in più parti, è facile da trasportare e da installare. È in grado di seguire in modo flessibile i pavimenti irregolari e di ridurre notevolmente le vibrazioni. La velocità è fissa e non è richiesta alcuna regolazione. La macchina ha anche un'interfaccia intuitiva con una protezione da sovraccarico. Funziona con 6 utensili diamantati posizionati perimetralmente al fine di raggiungere performance ottimali.

Monofase, alimentazione 230V 50Hz 13A, potenza 2,2 kW. Ampiezza levigatura 280 mm, velocità di rotazione 1410 RPM, peso 72 kg, dimensioni (l x p x h) 1320x420x990 mm.

E' predisposta per l'uso in abbinamento ad un aspiratore industriale di elevata potenza per poter agire efficacemente

(al fine di evitare che il materiale si impasti) e in sicurezza. Nel caso di utilizzo per il trattamento di Materiali Contendenti Amianto, l'aspiratore impiegato deve essere munito di filtro assoluto.

Ha attacco per ingresso tubi di aspirazione diametro 50 mm.

Gli utensili diamantati sono da acquistare a parte, selezionando quelli più adatti al lavoro da eseguire. In funzione delle caratteristiche della colla da rimuovere, sono infatti disponibili diverse tipologie di utensili con inserti PCD (diamante policristallino): platorelli per l'asportazione di resine e colle bituminose molto elastiche e ad alto spessore (fino a 3 mm) o con inserti a legante metallico per l'asportazione di colle secche e dure a basso/medio spessore (fino a 1 mm). La resa è in media di 150-200 mq giornalieri, ma strettamente dipendente dallo spessore della colla e della continuità e uniformità della superficie. In termini di metri quadrati, mediamente, un set di 6 utensili PER COLLE DURE (Cod. 2*1*42) su colla a basso spessore può arrivare a 500-800 mq. Se la colla è molto elastica ed ad alto spessore, si raccomanda di rimuovere solo lo spessore con un set di 6 utensili PER COLLE MORBIDE (Cod. 2*1*41) e di togliere gli eventuali residui con il set di 6 utensili PER COLLE DURE, procedendo in due fasi. La levigatrice monodisco non è adatta all'uso in presenza di massetto cementizio morbido; in tal caso occorre utilizzare levigatrici meno performanti e di tipo orbitale. Eventuali prolunghe elettriche con sezione del cavo non adeguata possono causare malfunzionamenti. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

SCHEDA TECNICA

[Scarica file](#)