Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

08 MASCHERA PIENO FACC. BLS 5400 COMPLETA DI ELETTROVENTILATORE BLS 2600 NEXT

CODICE: 7*2*114

Maschera panoramica a pieno facciale con sistema di ventilazione assistita

Categorie: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Maschera panoramica anallergica a pieno facciale dotata di guarnizione in silicone ed elettroventilatore a filtro antipolvere. Disponibile in tre taglie: S, M e L (Cod. 7*2*116).
Il visore integrale in policarbonato antigraffio garantisce un'ottima visibilità; un insuperabile comfort è dovuto alla caratteristica guarnizione a soffietto e al morbido oronasale interno in silicone, dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti.
Bardatura in gomma sintetica a sei cinghie con fibbie di regolazione a sgancio rapido.
Il gruppo elettroventilatore da 160 l/min. (Cod. 7*2*99) è fissato alla vita tramite apposita cintura in PVC estruso facilmente decontaminabile, in un involucro in materiale termoplastico antiurto (ABS) anch'esso facilmente decontaminabile e collegato alla maschera tra-mite tubo corrugato con connessione DIN a sicurezza elevata e facilmente smontabile (Cod. RC72 107).
Alimentazione: batteria ricaricabile Li Ion 14,8V 5,6Ah (Cod. RC72 109).

Tempo di ricarica della batteria: 6 ore.
Autonomia > 10 ore.
La maschera si avvale di un innovativo sistema di gestione che, tramite 3 led colorati, fornisce all'operatore feedback sullo stato di carica della batteria, allarme batteria scarica, allarme di blocco del flusso, allarme di intasamento del filtro, stato di ricarica. Tutti gli allarmi sono segnalati anche da un suono e da una vibrazione.
Viene fornito di serie un coperchio antiacqua che consente di effettuare la doccia di de-contaminazione mantenendo la maschera indossata (Cod. 7*2*41).
Pratico box in materiale plastico per il trasporto.
Il sistema funziona con un filtro di CLASSE TMP3 (da acquistare a parte) con ghiera bloccafiltro; raccordo filettato normalizzato in accordo con EN148-1. In via opzionale sono disponibili gli appositi prefiltri, atti a salvaguardare la durata del filtro principale.
Certificazione IP66
Conformità: EN 129 42
Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

SCHEDA TECNICA

Scarica file

SCHEDA TECNICA

Scarica file