



## 08 PASCAL 500

Estrattore aria 500 mc/h a due stadi di filtrazione



CODICE: 3\*2\*1

Categorie: [ESTRATTORI](#), [ESTRATTORI PER POLVERI E FIBRE PERICOLOSE](#)

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Estrattore con motore singolo da 240 Watt, portata 500 mc/h. Dotato di regolatore di portata e manometro per la verifica dell'intasamento filtro. Dimensioni: 460x360x370 mm; peso: 26 kg. Comprensivo di prefiltro (Cod. 3\*2\*11VB2P13) e filtro assoluto (Cod. 3\*2\*23). Cavo speciale resistente alle sollecitazioni meccaniche legate all'uso nei cantieri. Adatto per abbattere le fibre aerodisperse quando collocato in posizione frontale rispetto all'operatore durante operazioni che implicano sollecitazioni meccaniche su MCA in spazi circoscritti. Le tubazioni di convogliamento (diametro 150 mm, spezzone da 10 m - Cod. 3\*2\*113 150) sono disponibili su richiesta. Vedani Srl fornisce come optional anche la flangia a quattro uscite (Cod. 3\*2\*31) per l'eventuale collegamento di tubi convogliamento (diametro 100 mm, spezzoni da 10 m - Cod. 3\*2\*113 100), al fine di mettere in depressione i comparti delle unità di decontaminazione o per prelievi d'aria in punti specifici. Per la giunzione di più spezzoni di tubi, sono disponibili gli speciali giunti da 150 mm (Cod. 3\*2\*112 150) e da 100 mm (Cod. 3\*2\*112 100). Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

### **SCHEDA TECNICA**

[Scarica file](#)