



## **10 EFFE ESSE+**

Struttura carrellata per la filtrazione delle acque contaminate



**CODICE:** 4\*2\*14

**Categorie:** [DECONTAMINAZIONE E GESTIONE ACQUE](#), [GESTIONE ACQUE CONTAMINATE](#)

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Attrezzatura progettata per la filtrazione delle acque provenienti dalle unità di decontaminazione e dal lavaggio di materiali contaminati da amianto. Potenza massima assorbita: 0,6 KW. Portata massima pompa di recupero: 50 l/min. Il comparto filtrante a tre stadi è costituito da un filtro dissabbiatore, da una cartuccia filtrante da 50 micron e da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzate in microfibre di polipropilene agglomerate. Sono disponibili come optional il sistema wireless di attivazione automatica della pompa di recupero, la cartuccia filtrante da 1 micron ed i filtri a carboni attivi. I tubi di collegamento per l'acqua, da fissare ai raccordi da 3/4" per collegare tubi in gomma di diametro interno da 20 mm, non sono in dotazione, in quanto il loro utilizzo dipende dal posizionamento dell'unità di decontaminazione. Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Peso** 37,800000000 kg

### **SCHEDA TECNICA**

[Scarica file](#)