



## **10 FIXO PLUS 1800 CON POMPA ACCUMULO PRESSIONE**

Incapsulante per la rimozione del cemento amianto



**CODICE: 1\*2\*15**

Categorie: [FISSATIVI](#), [MATERIALI PER TRATTARE  
E RIPARARE LE SUPERFICI](#)

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto ideale per il ripristino delle superfici dopo il prelievo di campioni di massa di materiali contenenti amianto in matrice compatta e per limitati trattamenti degli stessi.

Lo speciale flacone è dotato di una pompa a pressione che offre massime prestazioni anche se capovolta fino a 360°, così da applicare il prodotto anche in zone difficili da raggiungere e/o in posizioni di lavoro particolarmente scomode.

Emulsione polimera a base acqua con notevoli capacità inglobanti. Fixo Plus è specificamente formulato per il trattamento preliminare del cemento amianto in operazioni di rimozione. Fixo Plus ingloba la superficie in una pellicola elastica, prevenendo il rilascio delle fibre. Va applicato direttamente sulla superficie con idoneo nebulizzatore. La soluzione è colorata in blu con additivi chimici ad elevato potere tintoriale, in modo da evidenziare le zone già protette.

In un mercato ove proliferano materiali poco affidabili e low cost a discapito della sicurezza (prodotti con residuo secco - ossia la sostanza che rimane sul manufatto contenente amianto dopo l'evaporazione dell'acqua - fino a 7 volte inferiore, ben poco efficaci nel bloccare le fibre durante la movimentazione dei manufatti contenenti amianto), Fixo Plus si colloca come unico fissativo davvero performante con un residuo secco di oltre il 16%.

Una volta essiccato, Fixo Plus resiste al dilavamento provocato dagli agenti atmosferici e conserva la sua efficace azione protettiva per oltre due anni. Ciò garantisce la massima sicurezza anche durante il trasporto di MCA trattati o nel caso sia utilizzato per la MISE (Messa In Sicurezza di Emergenza) di manufatti contenuti amianto, in attesa della bonifica definitiva.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Peso** 2,270000000 kg

## **SCHEDA TECNICA**

[Scarica file](#)

## **SCHEDA DI SICUREZZA**

[Scarica file](#)

