



## **ABS DECO 3 STADI**

Unità di decontaminazione a tre stadi in ABS



**CODICE:** 4\*1\*60

**Categorie:** [DECONTAMINAZIONE E GESTIONE ACQUE](#), [UNITA DI DECONTAMINAZIONE](#)

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Sistema modulare a pannelli robusto, compatto e facilmente decontaminabile che consente la rapida costruzione di un'unità di decontaminazione di qualità in qualsiasi luogo e collocazione e componibile in qualsiasi configurazione desiderata. Leggera e movimentabile anche da una sola persona, ha un imballo con ingombro limitato. Le dimensioni contenute (la versione base a 3 stadi misura 3,36x1,00x2,00 m - larghezza utile interna di ogni cabina: 0,96 x 0,96 m) ne rendono possibile l'assemblaggio anche in spazi angusti come cantinette o centrali termiche. È assemblabile in circa 10 minuti con porte, pareti, pavimenti e soffitti che vengono fissati l'uno all'altro tramite speciali morsetti in acciaio al carbonio zincato che si aprono e chiudono velocemente con l'apposita chiave fissa esagonale da 17 mm in dotazione. Realizzata in robusta plastica ABS (Acrilo Nitril Butadiene Stirene), ha angoli arrotondati e superfici perfettamente lisce per una facile e veloce decontaminazione. Rispetto ai prodotti analoghi presenti sul mercato, lo spessore dei pannelli è stato maggiorato fino a 5 mm e rinforzato nei punti critici. Non ingiallisce con il tempo e l'esposizione ai raggi solari grazie alla particolare finitura e alla speciale colorazione in grigio RAL 7035. I lucernari, realizzati con porzione trasparente per consentire l'ingresso della luce, conferiscono ampia luminosità agli stadi. La tenuta tra un pannello e l'altro viene assicurata da strisce adesive in materiale espanso EPDM. Una volta smontati, grazie alla loro forma, i pannelli si incastrano perfettamente tra loro, riducendo lo spazio necessario al trasporto e allo stoccaggio. Le porte sono dotate di cerniere a molla in acciaio zincato e di chiusure a calamita. Vi sono prese d'aria chiudibili su ogni porta. Completa degli accessori per la doccia, è proposta nella versione base a tre stadi con disponibilità completa di componenti aggiuntivi e kit per estendere o modificare il sistema anche con entrate/uscite laterali, kit con morsetti di fissaggio e attacchi per mandata e prelievo acqua contenuti in robuste valigette, singoli pannelli parete, tetto, pavimento o porta.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Peso** 202,800000000 kg

## SCHEDA TECNICA

[Scarica file](#)

