



EFFE ESSE+

Struttura carrellata per la filtrazione delle acque contaminate



CODICE: 4*2*14/N

Categorie: [Senza categoria](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Attrezzatura progettata per la filtrazione delle acque provenienti dalle unità di decontaminazione e dal lavaggio di materiali contaminati da amianto. Potenza massima assorbita: 0,6 KW. Portata massima pompa di recupero: 50 l/min. Il comparto filtrante a tre stadi è costituito da un filtro dissabbiatore (in dotazione), da una cartuccia filtrante da 50 micron e da una cartuccia filtrante da 10 micron (fornito già montato ma da acquistare a parte), realizzate in microfibre di polipropilene agglomerate. E' consigliato il cambio filtro da 50 micron ogni due settimane e il cambio filtro da 10 micron ogni 4 settimane di utilizzo. L'attrezzatura, fornita all'interno di un pratico e robusto cassone per il trasporto, dovrà essere resa integra, pulita e funzionante, dotata di tutti i componenti (fatta eccezione per le cartucce filtranti da 10 e da 50 micron) e nell'imballo originale. In caso di rientro dell'attrezzatura sporca/contaminata, verrà addebitato l'onere forfettario di € 100,00. A seconda del protrarsi del noleggio, potrà essere applicata la seguente scontistica: dal 15° al 30° giorno - sconto 15%; dal 31° al 60° giorno - sconto 30%; dal 61° giorno in poi - sconto 45%.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE