




## **FRESA D250 5,5KW**

Levigatrice monodisco da 5500 Watt per interventi di ampia entità di rimozione di resine e collanti



**CODICE: 2\*1\*16/N**

**Categorie: UNITA DI DECONTAMINAZIONE**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Trifase, alimentazione 380V 50Hz 16A, potenza 5,5 kW. Diametro utensile 250 mm, velocità di rotazione 1920 RPM, peso 146 kg, dimensioni 1301x458x1106 mm. Dotata di manico ergonomico e regolabile e predisposta per attacco ad un eventuale sistema aspirante. Particolarmente indicata per l'asportazione di colle tipicamente usate con le piastrelle in vinil amianto. Nel caso di utilizzo per il trattamento di Materiali Contenenti Amianto, l'aspiratore impiegato deve essere munito di filtro assoluto. La fresa è imballata nell'apposito cassone in legno per il trasporto. Il kit di spazzole (fornito già montato) viene addebitato a parte e sostituito ad ogni rientro a cura di Vedani Rent. I dischi sono da acquistare a parte, selezionando quelli più adatti al lavoro da eseguire. In funzione delle caratteristiche della colla da rimuovere, sono infatti disponibili diverse tipologie di dischi: con inserti PCD (diamante policristallino) per l'asportazione di resine e colle bituminose molto elastiche e ad alto spessore (3-4 mm), o con inserti a legante metallico per l'asportazione di colle secche e dure a basso/medio spessore (1-2 mm). I dischi hanno produzioni medie di 150-200 mq giornalieri, ma strettamente dipendenti dello spessore della colla e della continuità e uniformità della superficie. In termini di metri quadrati, mediamente, un DISCO PER FRESA COLLE DURE su colla a basso spessore può arrivare a 500-800 mq. Se la colla è molto elastica ed ad alto spessore, si raccomanda di rimuovere solo lo spessore con il DISCO PER FRESA COLLE MORBIDE e di togliere gli eventuali residui con il DISCO PER FRESA COLLE DURE CON SCARSO SPESSORE, procedendo in due fasi. La levigatrice monodisco non è adatta all'uso in presenza di massetto cementizio morbido; in tal caso occorre utilizzare levigatrici meno performanti e di tipo orbitale. Eventuali prolunghe elettriche con sezione del cavo non adeguata possono causare malfunzionamenti. L'attrezzatura dovrà essere resa integra, pulita e funzionante, dotata di tutti i componenti e nell'imballo originale. In caso di rientro dell'attrezzatura sporca/contaminata, verrà addebitato l'onere forfettario di € 50,00. A seconda del protrarsi del noleggio, potrà essere applicata la seguente scontistica: dal 15° al 30° giorno - sconto 15%; dal 31° al 60° giorno - sconto 30%; dal 61° giorno in poi - sconto 45%.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**