



INIETTORE 3000 INJ

Sistema completo per la bagnatura ad iniezione dell'amianto friabile



CODICE: 2*4*1

Categorie: [APPLICARE I MATERIALI ED ABBATTERE FIBRE E POLVERI](#), [INIETTORI](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Comprende:

1 unità in polipropilene, gofrata in pelle rossa, montata su 2 rotelle fisse da 125 mm e 2 ruote bloccabili x 125 mm, con coperchio superiore. Dimensioni 750 mm di lunghezza x 665 mm di larghezza x 675 mm di altezza. Peso 65 kg.

1 box in polipropilene con coperchi ad incastro contenente:

- ? Tubo alimentazione acqua da 1/2" x 50 m (blu) su bobina;
- ? Valvola a sfera da 3/4";
- ? Filtro acqua, capacità 3000 litri/ora x 70 micron;
- ? Valvola di prevenzione riflusso zona di pressione remota;
- ? Valvola di regolazione pressione tarata a 6 bar (90 psi) con manometro;
- ? Valvola limitatrice di pressione, tarata a 6 bar (90 psi), sigillata in fabbrica;
- ? Pompa di diluizione proporzionale (10:1);
- ? Miscelatore statico Removing Agent/acqua;
- ? Valvola di isolamento da 3/4";
- ? Tubo da 1/2" x 50 m (giallo) su bobina;

1 collettore di distribuzione composto da:

- ? Inserto connettore tubo flessibile;
- ? Valvola di intercettazione in ingresso;
- ? Valvola di regolazione pressione;

? Corpo collettore con 8 uscite, ciascuna con valvola di intercettazione da 3/8" e innesto da 3/8" - connettori dotati di tappi di arresto;

2 box contenenti:

? 200 unità di iniezione da 2" (valvole e aghi)

? Prolunghe con codice colore, diametro 3/8" con connettore a pressione: Tubo blu da 5 @ 2 m - Tubo verde da 5 @ 3 m - Tubo rosso da 5 @ 4 m - Tubo marrone da 5 @ 6 m

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Peso

0,000000000 kg

