



## **REEMAT STANDARD GRADE 225 GR/MQ**

Tessuto di rinforzo per rivestimenti incapsulanti



**CODICE: 1\*3\*6**

**Categorie: [OFFERTE SPECIALI](#), [OFFERTE SPECIALI E USATO](#)**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Sistema di consolidamento formulato per essere utilizzato con gli incapsulanti conservativi distribuiti da Vedani Srl. Migliora la resistenza alla trazione del rivestimento, evitando i danni dovuti ad urti ed a movimenti termici/strutturali, mantenendo al tempo stesso un buon grado di elasticità. E' indicato per il rinforzo totale. E' ideale per l'uso su giunti di dilatazione, crepe e fessurazioni del substrato. Reemat Standard è a base di fibra di vetro soffiata, trattata superficialmente. Le fibre non filate creano un carico di rottura simile in tutte le direzioni, modellandosi facilmente attorno ad un substrato dove esistono sporgenze o profili. Ideale per coperture in buone condizioni, aree screpolate, giunti tra intonaci, calcestruzzi e superfici che richiedono una migliore resistenza all'impatto. 225 g/mq. Lunghezza rotolo 138 m circa, altezza 125 cm.

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Peso** 1,050000000 kg

### **SCHEDA TECNICA**

[Scarica file](#)

### **INFORMATIVA**

[Scarica file](#)