



Vedani S.r.l.

materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA

Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it



UGELLI SPEEDY PER AIRLESS

CODICE: 2*3*9

Ugelli con diversi angoli di apertura e diametri foro per l'applicazione airless di materiali fluidi (surfattanti, fissativi, ancoranti) o densi (incapsulanti conservativi)



Categorie: [UNITA' DI DECONTAMINAZIONE](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La corretta scelta dell'ugello è fondamentale per un buon risultato di applicazione e dipende da due diversi parametri che vanno considerati contemporaneamente: ampiezza della superficie da trattare e tipologia di prodotto da spruzzare (più o meno viscoso).

Il mod. 417 ha un angolo di apertura di 40 gradi e un foro del diametro di 0.017" = 0,43 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi fluidi ancoranti come Pierre Uno (cod. 1*3*7) e Pierre Due (cod. 1*3*8) e in genere per i liquidi fissativi della gamma Fixo Plus (cod. 1*3*2);

Il mod. 421 ha un angolo di apertura di 40 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,53 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi viscosi come Vesto (cod. 1*3*3) e Friable Vesto (cod. 1*3*15);

Il mod. 617 ha un angolo di apertura di 60 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,43 mm; è adatto per l'applicazione

airless di liquidi fluidi ancoranti come Pierre Uno (cod. 1*3*7) e Pierre Due (cod. 1*3*8) e in genere per i liquidi fissativi della gamma Fixo Plus (cod. 1*3*2);

Il mod. 621 ha un angolo di apertura di 60 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,53 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi viscosi come Vesto (cod. 1*3*3) e Friable Vesto (cod. 1*3*15);