




UGELLI SPEEDY PER AIRLESS

Ugelli con diversi angoli di apertura e diametri foro per l'applicazione airless di materiali fluidi (surfattanti, fissativi, ancoranti) o densi (incapsulanti conservativi)



CODICE: 2*3*9

Categorie: [ACCESSORI PER AIRLESS](#), [APPLICARE I MATERIALI ED ABBATTERE FIBRE E POLVERI](#)

VARIAZIONI

| SKU | Prezzo |
|-----------|--------|
| 2*3*9-417 | |
| 2*3*9-421 | |
| 2*3*9-617 | |
| 2*3*9-621 | |

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La corretta scelta dell'ugello è fondamentale per un buon risultato di applicazione e dipende da due diversi parametri che vanno considerati contemporaneamente: ampiezza della superficie da trattare e tipologia di prodotto da spruzzare (più o meno viscoso).

Il mod. 417 ha un angolo di apertura di 40 gradi e un foro del diametro di 0.017" = 0,43 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi fluidi ancoranti come Pierre Uno (cod. 1*3*7) e Pierre Due (cod. 1*3*8) e in genere per i liquidi fissativi della gamma Fixo Plus (cod. 1*3*2);

Il mod. 421 ha un angolo di apertura di 40 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,53 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi viscosi come Vesto (cod. 1*3*3) e Friable Vesto (cod. 1*3*15);

Il mod. 617 ha un angolo di apertura di 60 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,43 mm; è adatto per l'applicazione airless di liquidi fluidi ancoranti come Pierre Uno (cod. 1*3*7) e Pierre Due (cod. 1*3*8) e in genere per i liquidi fissativi della gamma Fixo Plus (cod. 1*3*2);

Il mod. 621 ha un angolo di apertura di 60 gradi e un foro del diametro di 0.021" = 0,53 mm; è adatto per l'applicazione

Vedani s.r.l. 2022 © | Via Leonardo da Vinci, 11 - 21023 - Besozzo (VA) | P. IVA: 00252750120 | Tel: 0332 77 29 13 | Fax: 0332 77 07 64 |
Email: info@vedani.it | PEC: vedani@pec.it

airless di liquidi viscosi come Vesto (cod. 1*3*3) e Friable Vesto (cod. 1*3*15);

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Peso 0,332000000 kg

