



materiali ed attrezzature per bonifiche ambientali
VEDANI srl – VIA LEONARDO DA VINCI 11 – 21023 BESOZZO VA
Tel. 0332 772913 Fax 0332 770764 www.vedani.it info@vedani.it

Codice 5*4*25
NASTRO PER IMBALLO RCA

Rotolo di nastro in polipropilene per l'imballo di Rifiuti Contenenti Amianto



Nastro in polipropilene con impressa la dicitura regolamentare "A - attenzione amianto". Ricoperto su di un lato da un adesivo acrilico. Lunghezza rotolo: 66 m, altezza nastro: 50 mm, spessore totale: 54 micron, spessore film: 32 micron. Carico di rottura: min. 47 N/cm. Allungamento a rottura: min. 140 %. Adesività su acciaio: min. 2,5 N/cm. Resistenza alla temperatura: offre le migliori prestazioni in ambienti caldi. Utilizzato anche per la segnalazione della presenza di Materiali Contenenti Amianto nelle operazioni di mappatura.

U.M.	NR	Pezzi per Conf.	36
Peso Netto (kg)	0,186 (rotolo)	Peso Lordo (kg)	7,10 (scatola)
Dimensione Imballo (cm)	33x22x32	Volume Imballo (mc)	0,0006453

Conformità: D.M. 06/09/1994

Avvertenza: con il passare del tempo, potrebbe notarsi un aumento della resistenza allo svolgimento. Il prodotto deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente, senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl. Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare l'aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it

scheda tecnica